



Adeauplast

Depuis 1990

Conduites en PVC PEHD et PEBD

Irrigation - Adduction - Assainissement - Forage



www.adeauplast.com



Fondée en 1990, la société Adeauplast est devenue au fil des années une référence spécialisée dans la fabrication et commercialisation des tubes en PVC, des tuyaux en PEBD & PEHD destinés pour l'irrigation, l'adduction d'eau potable, le forage et l'assainissement.

L'usine de production est dotée de 13 lignes d'extrusion, d'entrepôts, d'aires de stockage fonctionnelles ainsi qu'un laboratoire d'essais et de contrôle.

Les équipes techniques et commerciales assurent en permanence une assistance de proximité à tous les clients et partenaires.

Cette expérience accumulée a permis à ADEAUPLAST de fournir des produits de haute qualité grâce à une équipe expérimentée ayant pour objectif final la satisfaction des clients fidèles et la conquête de nouveaux marchés.

Tubes PVC pression



Tubes PVC Pressions (6-10 et 16 bars) à usage agricole :

Nos canalisations Polychlorure de Vinyle (PVC) conçues pour les réseaux enterrés d'irrigation sont certifiées conformes à la norme NM ISO 1452-2 ; et sont disponibles dans trois différentes pressions, avec deux types d'emboîtement (à coller et à joint).

Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)		
	PN6	PN10	PN16
32*	-	1,6	2,4
40	1,5	1,9	3,0
50	1,6	2,4	3,7
63	2,0	3,0	4,7
75	2,3	3,6	5,6
90	2,8	4,3	6,7
110	2,7	4,2	6,6
125	3,1	4,8	7,4
140	3,5	5,4	8,3
160	4,0	6,2	9,5
200	4,9	7,7	11,9
225	5,5	8,6	13,4
250	6,2	9,6	14,8
315	7,7	12,1	18,7



Tubes PVC Pressions (6-10 et 16 bars) pour l'adduction d'eau potable :

Ces tubes PVC sont conçus pour la conduite de liquide sous pression et notamment à l'adduction de l'eau potable. Nos canalisations certifiées ACS (Attestation de conformité sanitaire) sont fabriquées selon la norme NM ISO 1452-2 et sont disponibles en deux types d'emboîtement (à coller et à joint).



Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	
	PN10	PN16
40	1,9	3,0
50	2,4	3,7
63	3,0	4,7
75	3,6	5,6
90	4,3	6,7
110	4,2	6,6
125	4,8	7,4
140	5,4	8,3
160	6,2	9,5
200	7,7	11,9
225	8,6	13,4
250	9,6	14,8
315	12,1	18,7



Tubes PVC pour l'assainissement :

Cette gamme de tubes est destinée particulièrement pour les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression (réseaux gravitaires), identifiée grâce à la couleur orange RAL 8023 qui est recommandée par la norme NM EN 1401-1.

Diamètre extérieur nominal DN (mm)	SN2 Classe de Rigidité CR2	SN4 Classe de Rigidité CR4	SN8 Classe de Rigidité CR8
	SDR 51	SDR 41	SDR 34
110	-	3,2	3,2
125	-	3,2	3,7
160	3,2	4,0	4,7
200	3,9	4,9	5,9
250	4,9	6,2	7,3
315	6,2	7,7	9,2



Tubes PVC pour forage :

Les tubes PVC destinés au forage d'eau sont dotés de fentes transversales servant de crépines qui permettent une meilleure alimentation du forage au niveau des horizons aquifères, et sont disponibles dans deux types d'emboîtement (à joint et à coller).

Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	
	PN6	PN10
125	3,1	4,8
140	3,5	5,4
160	4,0	6,2
200	4,9	7,7
225	5,5	8,6
250	6,2	9,6
315	7,7	12,1





Tuyaux PEBD

• Tuyaux en Polyéthylène basse densité PEBD à usage agricole :

Les tuyaux PEBD sont destinés principalement au transport d'eau dans les installations des systèmes de la micro-irrigation et d'arrosage. Les tuyaux PEBD PN4 sont extrudés conformément à la norme NF U51-432 et NM EN 12201-2.

Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)
	PN4
6	1,0
8	1,0
16	1,2
20	1,4
25	1,5



Les tuyaux PEBD PN6 & PN10 sont également conformes à la norme NF U51-432 et NM EN 12201-2.

Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	
	PN6	PN10
16	1,2	2,7
20	1,4	3,4
25	1,5	4,2
32	1,9	5,4
40	2,4	6,7
50	3,0	8,3
63	3,8	10,5
75	4,5	12,5
90	11,4	15,0





Tuyaux PEHD

Le tuyau en Polyéthylène à haute densité PE80 est une conduite qui assure le transport de liquide sous pression pour tout type d'installation, domestique, industrielle ou agricole. Sa fabrication se fait conformément à la norme NM EN 12201-2 & NF 54-063. Il dispose d'un repérage spécifique grâce à ses bandes bleues.

Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)		
	PN6	PN10	PN16
20	2,0	3,0	3,0
25	2,0	3,0	3,0
32	2,0	3,0	3,6
40	2,0	3,0	4,5
50	2,4	3,7	5,6
63	3,0	4,7	7,1
75	3,6	5,6	8,4
90	4,3	6,6	10,1
110	5,3	8,1	12,3
125	6,0	9,2	14,0



Le tuyau PE100 est une conduite en matériaux alimentaires qui, par ses qualités, assure l'acheminement de l'eau potable pour tout type d'installation sous pression, fabriqué conformément à la norme NM EN 12201-2.

Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)				
	PN6	PN10	PN16	PN20*	PN25*
20	-	-	2,0	2,3	3,0
25	-	-	2,3	3,0	3,5
32	-	2,0	3,0	3,6	4,4
40	-	2,4	3,7	4,5	5,5
50	2,0	3,0	4,6	5,6	6,9
63	2,5	3,8	5,8	7,1	8,6
75	2,9	4,5	6,8	8,4	10,3
90	3,5	5,4	8,2	10,1	12,3
110	4,2	6,6	10,0	12,3	15,1
125	4,8	7,4	11,4	14,0	17,1



*Article sur commande, nous consulter en cas de besoin

Contrôle Qualité

ADEAUPLAST a mis en place une véritable politique de qualité qui est au cœur de sa réussite, et s'est dotée d'un laboratoire équipé de matériel de dernière génération lui permettant d'effectuer de manière régulière des contrôles de qualité de chaque lot de tubes en amont et en aval conformément aux normes en vigueur.

Les essais effectués permettant de mesurer avec précision, les paramètres nécessaires afin de certifier nos produits conformes selon les standards requis pour pouvoir livrer à notre clientèle des articles de qualité.

Tous ces efforts ont été récompensés par l'obtention de certifications nationales et internationales et confirment ainsi l'engagement en continu de la société.



Siège social et usine :

Km 4,5, Route de Bouznika,
Ouled Othman - Skhirat - Maroc
Tél.: +212 661 05 92 12

Agence Marrakech :

117, Almassar, quartier industriel
Sidi Ghanem - Marrakech
Tél.: +212 624 01 11 66

Agence Agadir :

Bloc 2, 114, route de Taroudant,
Azrou, Ait Melloul - Agadir
Tél.: +212 661 40 54 20

E-mail : contact@adeauplast.com • Site web : www.adeauplast.com